

บางจาก ดี 3 เจ

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล



บางจาก ดี 3 เจ เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพยอดเยี่ยม ให้ฟิล์ม
น้ำมันหล่อลื่น ที่แข็งแรงคงทนต่อความร้อนสูง ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบและไม่กินน้ำมันเครื่อง
o ช่วยชะล้างคราบเขม่าในห้องเผาไหม้และวาล์ว รักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด
o ด้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงๆ ได้ดีเป็นพิเศษ น้ำมันไม่เสื่อมเร็ว
o ช่วยลดการสึกหรอของแหวนลูกสูบ กระบอกสูบ ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิมที่แข็งแรงและ
ส่วนต่างๆ ได้ดีเป็นพิเศษ
o ด้านทานการเกิดฟองที่อุณหภูมิสูงๆ ได้ดีเยี่ยม

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

o API CD/SF

การใช้งานของ บางจาก ดี 3 เจ

o เหมาะสำหรับรถแทรกเตอร์ รถขุด-ดัก รถเครน รถไถการเกษตร รถบรรทุก-ดัมพ์ รถทัวร์
รถโดยสาร รถปิคอัพ เรือประมง รวมทั้งรถเกาท์เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล ในสภาพการขับขี
ทั่วไป

คุณสมบัติทั่วไปของบางจาก ดี 3 เจ

PROPERTIES	METHOD	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	230 Min	230 Min	230 Min
Foam Test (Seq II), mL	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max	-6 Max	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	10.5-11.5	14.5-15.5	18.5-19.5
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min	95 Min	95 Min
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	5.6 Min	5.6 Min	5.6 Max

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ทนความร้อน



ชะล้างคราบเขม่า

บรรจุภัณฑ์ :

ดี 3 เจ SAE 30 ขนาด 200 ลิตร

ดี 3 เจ SAE 40 ขนาด 18 ลิตร 200 ลิตร

ดี 3 เจ SAE 50 ขนาด 200 ลิตร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

SD-PD-02/1-01
REV. NO. : 06 , DATE : 01/01/2023