

บางจาก ดีเซล ทีดี-1

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล



บางจาก ดีเซล ทีดี-1 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล เกรดรวมคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงงานหนักใช้ได้กับเครื่องยนต์รอบจัดแบบเทอร์โบชาร์ทและ แบบธรรมดา ช่วยเพิ่มพลังเครื่องยนต์ ยืดอายุเครื่องยนต์ทนความร้อนสูง ป้องกันการสึกหรอของแหวน และกระบอกสูบ รักษาความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดีเป็นพิเศษ

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

o API CF-4/SJ

การใช้งานของ บางจาก ดีเซล ทีดี-1

- o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนักทุกชนิด เช่น รถบรรทุก 10 ล้อ, รถโดยสาร, รถแทรกเตอร์, รถตู้, รถเครน, รถปิคอัพ, เรือประมง
- o สามารถใช้ได้กับรถยนต์นั่ง เครื่องยนต์เบนซินทั่วไปทั้งที่ติดตั้งเครื่องกรองไอเสีย (CATALYTIC CONVERTER) และ รถที่ติดตั้งระบบ NGV/LPG ได้อีกด้วย

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก ดีเซล ทีดี-1

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK DIESEL TD-1		
		SAE 10W-30	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report	Report
Density @ 15 °C, g/cm3	ASTM D1298	Report	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min	215 Min	215 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-21 Max	-15 Max	-15 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	10.5-11.5	14.5-15.5	18.5-19.5
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min	120 Min	120 Min
Cold Cranking Simulator, cP	ASTM D5293	6600 Max, @ -25 °C	6600 Max, @ -20 °C	9100 Max, @ -15 °C
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	8.0 Min	8.0 Min	8.0 Min

บรรจุภัณฑ์ : 18 ลิตร, 200 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ทนความร้อน



ชะล้างคราบเขม่า



ยืดอายุเครื่องยนต์