



บางจาก จีอี พลัส น้ำมันเครื่องยนต์เบนซินชนิดเกรดรวม SAE 20W-50 ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและเทคโนโลยีทันสมัย ประกอบด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่ดีเยี่ยม ทนต่อสภาพการใช้งานหนักในสภาวะการจราจรที่ติดขัดและการใช้งานความเร็วสูง ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์มีผลดีว่าวาล์วที่ใช้ น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

- o เพิ่มความสามารถในการชะล้างและกระจายเขม่าตะกอน ทำให้เครื่องยนต์สะอาด ลดเขม่า และลดมลพิษจากไอเสีย
- o ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงได้ดี ทำให้ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น
- o อัตราการระเหยกลายเป็นไอต่ำ ลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันหล่อลื่น
- o ให้การหล่อลื่นเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงกว่า
- o ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 5,000-7,000 กม. แล้วแต่สภาพการใช้งาน

#### ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o API SN/CF
- o Ford WSS-M2C-945A/946A/947A
- o Chrysler MS6395
- o GM 6094M

#### การใช้งานของ บางจาก จีอี พลัส

- o ใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซิน ทั้งรุ่นเก่าจนถึงปัจจุบัน
- o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ชนิดระบบเกา คาร์บูเรเตอร์และระบบหัวฉีดรุ่นใหม่ - อิเล็กทรอนิกส์มีผลดีว่าวาล์ว
- o ไม่ทำอันตรายต่อระบบเครื่องกรองไอเสีย (CATALYTIC CONVERTER)

#### คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก จีอี พลัส

| PROPERTIES                           | METHOD     | BANGCHAK GE PLUS<br>SAE 20W-50 |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Appearance                           | Visual     | Bright & Clear                 |
| Color                                | ASTM D1500 | Report                         |
| Density @ 15 °C, g/cm3               | ASTM D1298 | Report                         |
| Flash Point (COC), °C                | ASTM D92   | 215 Min                        |
| Foam Test (Seq II), mL/mL            | ASTM D892  | 50/0 Max                       |
| Pour Point, °C                       | ASTM D97   | -18 Max                        |
| Kinematic Viscosity@ 100 °C, cSt.    | ASTM D445  | 18.5-19.5                      |
| Viscosity Index                      | ASTM D2270 | 125 Min                        |
| Cold Cranking Simulator @ -15 °C, cP | ASTM D5293 | 9100 Max                       |
| TBN, mg KOH/g                        | ASTM D2896 | 7.0 Min                        |

บรรจุภัณฑ์ : 1 ลิตร, 4 ลิตร และ 200 ลิตร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.bangchaklubricants.com](http://www.bangchaklubricants.com)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

#### คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ชะล้างคราบเขม่า



ยืดอายุเครื่องยนต์