



บางจาก จีอี ซิลเวอร์ น้ำมันหล่อลื่นเทคโนโลยีสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์เบนซินยุคใหม่ ที่ต้องการการปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดด้วยมาตรฐานล่าสุด API SN/CF ลดการสึกหรอ ป้องกันการรวมตัวเป็นยางเหนียวและจับตัวเป็นก้อนลดการอุดตันของเขม่าที่ไส้กรอง ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูง ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์หัวฉีดวาล์วที่ใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 91 E20 E85 NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

- o น้ำมันเครื่องยนต์สูตรเทคโนโลยีสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง
- o ดัชนีความหนืด 10W-40 เพิ่มพลังหล่อลื่นและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์
- o ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอยู่ที่ 10,000 กม.
- o เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ติดเทอร์โบชาร์จ ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ และระบบมัลติวาล์ว รวมทั้งรถที่ติดเครื่องฟอกไอเสีย
- o ทนความร้อนและการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดีเยี่ยม
- o มีคุณสมบัติเหนือมาตรฐานระดับสูงสุดของผู้ผลิตรถยนต์ทั่วไป
- o ใช้ได้ดีกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิง ปกป้องในระบบไอเสีย และเทอร์โบชาร์จเจอร์ได้ดี

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o API SN/CF
- o API SN PLUS
- o ILSAC GF-5

การใช้งานของ บางจาก จีอี ซิลเวอร์

- o ใช้ได้ดีกับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทุกชนิดโดยเฉพาะรถยนต์สมรรถนะสูง เช่น รถที่มีระบบมัลติวาล์ว (Multi-Valve Engine) มีเทอร์โบชาร์จ (Turbocharger) และ อินเตอร์คูลเลอร์
- o เหมาะสำหรับ รถเก๋ง รถโดยสาร รถบรรทุก รถแท็กซี่ และเครื่องยนต์ที่ถูกปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถรองรับการใช้ NGV/LPG/CNG และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก จีอี ซิลเวอร์

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK GE SILVER
		SAE 10W-40
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-27 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	14-15
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min
Cold Cranking Simulator @ -25 °C, cP	ASTM D5293	6600 Max
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7.5 Min

บรรจุภัณฑ์ : 1 ลิตร, 4 ลิตร และ 200 ลิตร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



ยืดอายุเครื่องยนต์



ชะล้างคราบเขม่า