

บางจาก จีอี โกลด์

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะห์ 100%



บางจาก จีอี โกลด์ น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ (Synthetic Technology) สูตรพิเศษ Triple Synthetic Technology (TST) เหนือกว่ามาตรฐานล่าสุด API SN/CF SAE 5W-40 ให้การหล่อลื่นและปกป้องได้ดีกว่าน้ำมันสังเคราะห์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูง ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ มัลติวาล์วที่ใช้ น้ำมันเบนซินแก๊สโซลีน E85 NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

- o สูตรพิเศษสังเคราะห์ 100% ให้การหล่อลื่นที่รวดเร็ว ปกป้องเครื่องยนต์อย่างสมบูรณ์ทันทีเมื่อเริ่มสตาร์ท
- o ทนความร้อนสูง ไม่เสื่อมสลายตัวง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
- o ช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้อัตราเร่งสูง และประหยัดเชื้อเพลิง
- o เพิ่มประสิทธิภาพการจับคราบเขม่า ลดไอเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อม
- o ใช้ได้ดีกับรถยนต์ที่ใช้ E85 เป็นเชื้อเพลิง ปกป้องในระบบไอเสีย และเทอร์โบชาร์จเจอร์ได้ดี

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o API SN/CF
- o ACEA A3/B4
- o MB 229.3
- o VW 502.00/505.00
- o Renault RN 0710
- o Renault RN 0700
- o Porsche A40
- o Opel GM-LL-A/B-025
- o JASO MA2

การใช้งานของ บางจาก จีอี โกลด์

- o ใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินทุกประเภททั่วโลก
- o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์หัวฉีดรุ่นเก่า และระบบหัวฉีดรุ่นใหม่ - อิเล็กทรอนิกส์มัลติวาล์ว
- o เครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบเครื่องกรองไอเสีย (CATALYTIC CONVERTER)

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก จีอี โกลด์

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK GE GOLD SAE 5W-40
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm3	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Pour Point, °C	ASTM D97	-30 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	14.5-15.5
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min
Cold Cranking Simulator @ -30 °C, cP	ASTM D5293	6400 Max
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	10.0 Min

บรรจุภัณฑ์ : 1 ลิตร และ 4 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



ทนความร้อน



ยืดอายุเครื่องยนต์