

บางจาก จีอี-4

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน



บางจากจีอี-4 น้ำมันเครื่องยนต์เบนซินชนิดเกรดรวม ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง และเทคโนโลยีทันสมัย ประกอบด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่ดีเยี่ยม ซึ่งทำให้ทนต่อสภาพการใช้งานหนัก ในสภาวะการจราจรที่ติดขัดและการใช้งาน ความเร็วสูง

- o ความสามารถในการชะล้างและกระจายเขม่าตะกอนได้สูง ทำให้เครื่องยนต์สะอาด ลดเขม่า และลดมลพิษจากไอเสีย
- o ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงได้ดี ทำให้ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น
- o อัตราการระเหยกลายเป็นไอต่ำ ลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันหล่อลื่น
- o ให้การหล่อลื่นเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงกว่า
- o ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 5,000-7,000 กม. แล้วแต่สภาพการใช้งาน

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

o API SL/CF

การใช้งานของ บางจาก จีอี-4

* SAE 20W-50

- o ใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซลทุกประเภททั่วโลก ทั้งรุ่นเก่าจนถึงปัจจุบัน
- o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ชนิดระบบเก่า คาร์บูเรเตอร์และระบบหัวฉีดรุ่นใหม่
- o อิเล็กทรอนิกส์หัวฉีด
- o ไม่ทำอันตรายต่อระบบเครื่องกรองไอเสีย (CATALYTIC CONVERTER)

* SAE 10W-30

- o พัฒนาพิเศษเพื่อเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2000 ทุกวัน ทุกยี่ห้อ
- o ทนความร้อนสูงแม้ในเครื่องยนต์รอบจัด ช่วยเพิ่มอัตราการเร่ง ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม
- o มีคุณสมบัติด้านความหนืดที่เหมาะสมสำหรับรถที่ใช้งานหนัก และสภาพอากาศในเมืองไทย จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก จีอี-4

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK GE-4	
		SAE 10W-30	SAE 20W-50
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report
Density @ 15 °C, g/cm3	ASTM D1298	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min	215 Min
Foam Test (Seq I, II, III), mL/mL	ASTM D892	10/0,50/0,10/0 Max	10/0,50/0,10/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-15 Max	-15 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	10.50-11.50	18.50-19.50
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min	125 Min
Cold Cranking Simulator, cP	ASTM D5293	6600 Max, @ -25 °C	9100 Max, @ -15 °C
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7.4 Min	7.0 Min

บรรจุภัณฑ์ : 200 ลิตร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

SD-PD-02/1-113
REV. NO. : 01 , DATE : 01/01/2023

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ชะล้างคราบเขม่า



ยืดอายุเครื่องยนต์