

FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY DIESEL 15W-40

น้ำมันเครื่องดีเซล



FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY DIESEL 15W-40 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเทคโนโลยีสังเคราะห์คุณภาพสูงเกรดรวม พัฒนาโดยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วย Respoplex Technology เพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ทำให้ได้คุณสมบัติที่โดดเด่นของน้ำมันหล่อลื่นดีเซลที่มีฟิล์ม น้ำมันแข็งแรง เหมาะสำหรับรถที่มีแรงบิดสูงหรือมีการทำงานของเครื่องยนต์ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ให้การคุ้มครองเครื่องยนต์ ป้องกันการสึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- o สารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ป้องกันการสึกหรอ ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป
- o ฟิล์มน้ำมันมีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษ ให้การคุ้มครองเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- o ดับขี้ความหนืดสูง รักษาความหนืดและฟิล์มน้ำมันได้ดีเยี่ยม ช่วยรักษาเครื่องยนต์
- o ป้องกันการเกิดคราบยางเหนียวและน้ำมันเป็นโคลน รักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดได้เป็นเยี่ยม

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o API CI-4/SL o ACEA E7-16
- o MB 228.3 o Volvo VDS-3
- o Cummins CES 20076, 20077
- o Caterpillar ECF-2 o Renault RLD-2
- o Mack EO-N, EO-M, EO-M PLUS
- o Detroit DFS 93K215
- o MTU Category 2 o Deutz DQC III-18

เทคโนโลยี



ลักษณะการใช้งาน

- o ใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีแรงบิดสูง รวมถึงรถที่ติดตั้ง LPG / NGV / CNG
- o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง รถอเนกประสงค์ (MPV/SUV) และรถยนต์ที่ติดตั้งระบบไอเสีย เช่น DPF, SCR, DOC, และ EGR
- o เหมาะสำหรับรถยนต์ดีเซลที่ต้องการการปกป้องเป็นพิเศษ เช่น รถเก๋ง/ปิคอัพ รถตู้ รถบัส รถทัวร์

คุณสมบัติทั่วไป

PROPERTIES	Method	FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY DIESEL SAE 15W-40
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-21 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	14.0-15.0
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min
Cold Cranking Simulator, cP	ASTM D5293	6600 Max, @-25°C
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	8.8 Min

บรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร, 6 ลิตร

คุณสมบัติพิเศษ



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



เทคโนโลยีใหม่



ทนความร้อน



ชะล้างคราบเขม่า

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

SD-PD-02/1-129
REV. NO.: 01, DATE: 11/04/2020