

# FURIO FULLY SYNTHETIC 0W-20

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน



**FURIO FULLY SYNTHETIC 0W-20** น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์แท้ 100% ผ่านมาตรฐานคุณภาพสูงสุด ถูกพัฒนาขึ้นด้วย Respoplex Technology ผลิตจากส่วนผสมน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ออกแบบพิเศษสำหรับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ระบบหัวฉีดตรง GDI ที่มีระบบเทอร์โบชาร์จ ป้องกันการชิงจุดระเบิดที่ความเร็วรอบต่ำ เน้นการประหยัดเชื้อเพลิง รองรับการใช้งานกับรถยนต์ในขนาดที่มีมลพิษไอเสียต่ำ เช่น ฮีโคคาร์ (Eco car) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) และรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืด SAE 0W-20 ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ดีเยี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิตชั้นนำของโลก

- o สูตรพิเศษสังเคราะห์ 100% ให้การหล่อลื่นที่รวดเร็ว ปกป้องเครื่องยนต์อย่างสมบูรณ์ทันทีเมื่อเริ่มสตาร์ท
- o เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด (Fuel Economy) ด้วยเบอร์ความหนืด SAE 0W-20
- o เพิ่มความสามารถในการชะล้างและกระจายเขม่าตะกอน ทำให้เครื่องยนต์สะอาด ลดเขม่า
- o ทนความร้อนสูง ไม่เสื่อมสลายตัวง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
- o สูตรพิเศษ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o API SP
- o ILSAC GF-6

## เทคโนโลยี



## ลักษณะการใช้งาน

- o เหมาะสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ต้องการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ฮีโคคาร์ (Eco car) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) รถยนต์หัวฉีดตรงที่มีระบบเทอร์โบชาร์จ (TDGI) และรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืด SAE 0W-20
- o สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

## คุณสมบัติทั่วไป

PROPERTIES	Method	FURIO FULLY SYNTHETIC SAE 0W-20
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Green
Density @ 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	205 Min
Foam Test (Seq II), mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D6749	-36 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	8.00-9.00
Viscosity Index	ASTM D2270	150 Min
Cold Cranking Simulator @ -30 °C, cP	ASTM D5293	6200 Max
Total Base Number, mgKOH/g	ASTM D2896	7.1 Min

บรรจุภัณฑ์: 4 ลิตร

## คุณสมบัติพิเศษ



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



เทคโนโลยีป้องกัน  
การชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ



ทนความร้อน



ประหยัดเชื้อเพลิง

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.bangchaklubricants.com](http://www.bangchaklubricants.com)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260