

บางจาก ดี3 โกลด์

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ 100%



บางจาก ดี3 โกลด์ น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% พัฒนาการล่าสุด สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่น และปกป้องเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีสูงสุด API CK-4/SN น้ำมันเครื่อง ดี3 โกลด์ ผลิตขึ้นเพื่อเครื่องยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี ดีเซลสมัยใหม่

บางจาก ดี3 โกลด์ API CK-4/SN ล้าหน้าด้วยเทคโนโลยีของน้ำมันสังเคราะห์และสารเพิ่มคุณภาพ ให้การปกป้องเครื่องยนต์ จากการสึกหรอ และการกัดกร่อนอย่างสมบูรณ์แบบ ประหยัดน้ำมัน เพิ่มอัตราเร่งเครื่องยนต์ลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคราบเขม่า ที่เกิดจากการเผาไหม้ ลดไอเสีย รักษาสิ่งแวดล้อม เหนือกว่ามาตรฐาน ผู้ผลิตหลายราย จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถปกป้องรถของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- o ลดปัญหาการสึกหรอในขณะสตาร์ทได้ดี
- o ให้ฟิล์มน้ำมันแข็งแรงทนทานแม้ผ่านการใช้งานมายาวนาน จึงยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ถึง 45,000 กิโลเมตร *
- o เพิ่มสมบัติการชะล้าง ช่วยรักษาความสะอาดของลูกสูบ และแหวนสูบ จึงเพิ่มกำลังได้สูงสุด
- o สารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ป้องกันการสึกหรอของชุดวาล์ว ลูกสูบ ป้องกันการเกิดเขม่า ลดค่าบำรุงรักษาในระยะยาวได้ดี
- o ควบคุมการสะสมของเขม่าในเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยมทำให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะสูงอยู่เสมอ และรักษาระดับควันดำให้ต่ำอยู่ตลอดเวลาแม้ในภาวะที่มีการเพิ่มความเร็วย่างฉับพลัน

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o API CK-4/SN
- o ACEA E6-16/E7-16/E9-16
- o MB 228.31/228.51/228.52
- o VOLVO VDS-4.5
- o RENAULT TRUCK RLD-3
- o MACK EO-S-4.5
- o MTU Type 3.1
- o CUMMINS CES 20086
- o CAT ECF-3
- o Detroit Diesel DFS93K222
- o Deutz DQC IV-10 LA
- o Deutz DQC III-10 LA

การใช้งานของ บางจาก ดี3 โกลด์

บางจาก ดี3 โกลด์ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงทุกชนิด รถเนกประสงค์ (MPV/SUV) รถปิกอัพรุ่นใหม่ รถเก๋งเครื่องยนต์ ดีเซล และรถยนต์ที่ติดตั้งระบบไอเสีย เช่น DPF, SCR, DOC และ EGR ให้ประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานสากลสูงสุด

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก ดี3 โกลด์

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK D3 GOLD SAE 5W-30
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-30 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	11.0-12.0
Viscosity Index	ASTM D2270	145 Min
Cold Cranking Simulator @ -30 °C, cP	ASTM D5293	6400 Max
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	9.8 Min

บรรจุภัณฑ์ : 1 ลิตร, 6 ลิตร

* ยืดอายุการใช้งานได้ถึง 45,000 km ภายใต้สภาพรถและการใช้งานปกติ
ควรเปลี่ยนไส้กรอง และตรวจเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องทุก 10,000 กิโลเมตร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



เทคโนโลยีใหม่



ทนความร้อน



ชะล้างคราบเขม่า