

FURiO FULLY SYNTHETIC 5W-30 (API SP)

Premium Gasoline Engine Lubricants



FURiO FULLY SYNTHETIC 5W-30 API SP น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินสูตรสังเคราะห์แท้ 100% ถูกพัฒนาขึ้นด้วย Respoplex Technology ผ่านมาตรฐานสูงสุด API SP สามารถใช้ได้ทั้งรถยนต์ รุ่นใหม่ที่เป็นระบบหัวฉีดตรง (GDI) และ รถยนต์หัวไปหัวฉีดเชื้อเพลิงเทอร์โบ (PFI) ประกอบด้วยสาร เพิ่มคุณภาพที่เยี่ยมผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ ดียิ่งขึ้น โดดเด่นด้วยการป้องกันการชิงจุดระเบิดก่อน ในรอบความเร็วต่ำ (LSPI) และ ป้องกันการเกิด คราบยางเหนียวในเครื่องยนต์ด้วยมาตรฐาน Dexos 1 พร้อมมาตรฐานการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง สูงสุด ILSAC GF-6

- o ป้องกันการสึกหรอได้อย่างรวดเร็ว ทันทีเมื่อเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์
- o ช่วยทำความสะอาดเขม่าและตะกอน รักษาความสะอาดของกระบอกสูบ และกระบอกสูบ
- o ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ทนความร้อนสูง ยืดอายุการใช้งานน้ำมันเครื่อง
- o ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบ เงียบ อัดแรงดี และลดมลพิษ
- o ป้องกันการชิงจุดระเบิดก่อนในรอบความเร็วต่ำ (LSPI) ยืดอายุเครื่องยนต์
- o ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด (Fuel Economy)

ลักษณะการใช้งาน

- o ใช้ได้ดีกับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทุกชนิดโดยเฉพาะรถยนต์ สมรรถนะสูง เช่น รถที่มีระบบมัลติวาล์ว (Multi-Valve Engine) ทั้งระบบหัวฉีดรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
- o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซลีน E10, E20, E85 NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

คุณสมบัติทั่วไป

PROPERTIES	Method	FURiO FULLY SYNTHETIC API SP SAE 5W-30
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D6749	-36 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	10.50-11.50
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min
Cold Cranking Simulator @ -30 °C, cP	ASTM D5293	6400 Max
Total Base Number, mgKOH/g	ASTM D2896	7.5 Min

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร, 4 ลิตร

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o API SP
- o ILSAC GF-6, GF-5
- o Dexos 1™ Gen 2
- o Chrysler MS6395
- o Ford WSS-M2C946-A
- o Ford WSS-M2C929-A

Technology



คุณสมบัติพิเศษ



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



เทคโนโลยีใหม่



ทนความร้อน



ประหยัดเชื้อเพลิง

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

SD-PD-02/1-175
REV. NO.: 00, DATE: 03/07/2020