

บางจาก จีอี ซิลเวอร์ เอสพี

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินเทคโนโลยีสังเคราะห์



บางจาก จีอี ซิลเวอร์ เอสพี เป็นน้ำมันหล่อลื่นเทคโนโลยีสังเคราะห์ ชนิดเกรดรวม SAE 0W-20 ด้วยกระบวนการผลิตพิเศษ TRIPLE SYNTHETIC TECHNOLOGY ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหนือกว่า เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่พัฒนาเฉพาะสำหรับรถยนต์ที่เน้นการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน และรองรับการใช้งานกับรถยนต์ในขนาดที่มีมลพิษไอเสียต่ำ เช่น อีโคคาร์ (Eco car) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) และรถยนต์รุ่นใหม่ที่เหมาะสมกับน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืด SAE 0W-20 ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีเหนือกว่า API SP ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด เหนือมาตรฐาน ILSAC GF-6

- o สูตรพิเศษ ให้การหล่อลื่นที่รวดเร็ว ปกป้องเครื่องยนต์อย่างสมบูรณ์ทันทีเมื่อเริ่มสตาร์ท
- o เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด (Fuel Economy)
- o เพิ่มความสามารถในการชะล้างและกระจายเขม่าตะกอน ทำให้เครื่องยนต์สะอาด ลดเขม่า
- o ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงได้ดี ทำให้ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น
- o ทนความร้อนสูง ไม่เสื่อมสลายตัวง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
- o สูตรพิเศษ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MEET REQUIREMENT

- o API SP
- o ILSAC GF-6

การใช้งานของ บางจาก จีอี ซิลเวอร์ เอสพี

- o เหมาะสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ต้องการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น อีโคคาร์ (Eco car) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) และรถยนต์รุ่นใหม่ที่เหมาะสมกับน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืด SAE 0W-20
- o สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก จีอี ซิลเวอร์ เอสพี

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK GE SILVER SP SAE 0W-20
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	Visual	Report
Density @ 15 °C, g/cm3	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	205 Min
Foam Test (Seq II), mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-36 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	8.0-9.0
Viscosity Index	ASTM D2270	150 Min
Cold Cranking Simulator @ -35°C, cP	ASTM D5293	6200 Max
Total Base Number, mgKOH/g	ASTM D2896	6.5 Min

บรรจุภัณฑ์ : 1 และ 4 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



ชะล้างคราบเขม่า



ประหยัดเชื้อเพลิง