

FURiO MAX DIESEL

น้ำมันเครื่องดีเซล



FURiO MAX DIESEL เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเกรดเดียวคุณภาพสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยี Respoplex ด้วยชั้นคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน CF/SF ผสมสารเพิ่มคุณภาพสูตรพิเศษ ส่งผลให้ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง สามารถใช้กับเครื่องยนต์ที่ทำงานหนัก มีความสามารถในการชะล้างคราบสกปรกในห้องเผาไหม้ได้ดีเยี่ยม ปกป้องเครื่องยนต์และลดการสึกหรอ

- o รักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ
- o ช่วยลดการสึกหรอของแหวนลูกสูบ กระบอกสูบ ทำให้ต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่ำ
- o ต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน
- o ป้องกันการเกิดคราบตะกอนและโคลนที่อุณหภูมิสูงๆ

ลักษณะการใช้งาน

FURiO MAX DIESEL เหมาะสำหรับยานยนต์ที่ใช้งานหนักทุกชนิด รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุก-ดัมพ์ รถหัวรถโดยสาร รถปิคอัพ รถชุด รถตัด โมบายไฮดรอลิค

คุณสมบัติทั่วไป

PROPERTIES	Method	FURiO MAX DIESEL SAE 40
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	230 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	14.5-15.5
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7.8 Min

บรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร, 5 ลิตร, 6 ลิตร

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

o API CF/SF

คุณสมบัติพิเศษ



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



ชะล้างคราบเขม่า

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

SD-PD-02/1-187
REV. NO.: 00, DATE: 23/9/2021