

FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน



FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเทคโนโลยีสังเคราะห์คุณภาพสูง ถูกพัฒนาขึ้นด้วย Respoplex Technology สำหรับเครื่องยนต์เบนซินสามารถใช้ได้ทั้งระบบหัวฉีดตรง (DIG) และระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงทอร่วม (PFI) ประกอบด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่ดีเยี่ยม พัฒนาโดยเฉพาะสำหรับรถที่สมรรถนะสูงที่ต้องการการปกป้องเครื่องยนต์ รถที่มีสภาพการใช้งานหนักในสภาวะการจราจรที่ติดขัดและการใช้งานความเร็วสูง โดยยังให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ด้วยมาตรฐานสูงสุด API SP ที่โดดเด่นด้วยการป้องกันการชิงจุดระเบิดก่อน ในรอบความเร็วต่ำ (LSPI)

- o เพิ่มความสามารถในการชะล้างและกระจายเขม่าตะกอน
- o ทำให้เครื่องยนต์สะอาด ลดมลพิษและยืดอายุกรองไอเสีย
- o ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงได้ดี ทำให้ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น
- o อัตราค่าล้างอัดเครื่องยนต์ไม่ตกตลอดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
- o มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ให้การหล่อลื่นเครื่องยนต์ ป้องกันการสึกกร่อน

ลักษณะการใช้งาน

- o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ น้ำมันแก๊สโซลีน E10, E20, E85 NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง
- o สามารถใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เบนซินยุโรปและรถญี่ปุ่นทุกประเภท

คุณสมบัติทั่วไป

PROPERTIES	Method	FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY SAE 10W-40
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm3	ASTM D4052	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D6749	-18 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	14.00-15.00
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min
Cold Cranking Simulator @ -30 °C, cP	ASTM D5293	6600 Max
Total Base Number, mgKOH/g	ASTM D2896	11.3 Min

บรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร, 4 ลิตร

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o API SP
- o ACEA A3/B4

เทคโนโลยี



คุณสมบัติพิเศษ



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



เทคโนโลยีใหม่



ทนความร้อน



ยืดอายุเครื่องยนต์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260