

บางจาก ดี3 เอ็กซ์ตร้า พลัส

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล



บางจาก ดี3 เอ็กซ์ตร้า พลัส เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล เกรดเดียว คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน CF/SF ผสมสารเพิ่มคุณภาพสูตรพิเศษ สามารถชะล้างคราบสกปรกในห้องเผาไหม้ได้ดีเยี่ยม

- o ช่วยลดการสึกหรอของแหวนลูกสูบ กระบอกสูบ ทำให้ต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่ำ
- o ด้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนและป้องกันการเกิดคราบตะกอนที่อุณหภูมิสูงๆ
- o ด้านทานการเกิดฟองได้ดีเยี่ยม

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

o API CF/SF

การใช้งานของบางจาก ดี3 เอ็กซ์ตร้า พลัส

- o เหมาะสำหรับยานยนต์ที่ใช้งานหนักทุกชนิด รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุก-ดั้มพ์ รถหัวรถโดยสาร รถปิคอัพ รถชุด รถดัก โม่ขายไฮดรอลิค

คุณสมบัติทั่วไปของบางจาก ดี3 เอ็กซ์ตร้า พลัส

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK D3 EXTRA PLUS		
		SAE 30	SAE 40	SAE 50
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	230 Min	230 Min	230 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max	-6 Max	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	10.5-11.5	14.5-15.5	18.5-19.5
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min	95 Min	95 Min
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7.8 Min	7.8 Min	7.8 Min

บรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร, 6 ลิตร, 18 ลิตร, 200 ลิตร
เฉพาะเบอร์ 30, 50 มีเฉพาะขนาด 200 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ทนความร้อน



ชะล้างคราบเขม่า