

บางจาก ดี3 เทอร์โบ พลัส

น้ำมันเครื่องดีเซลกึ่งสังเคราะห์



ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

SAE 10W-30

o API CI-4/SL

SAE 15W-40

- o API CI-4/SL
- o MB 228.3
- o ACEA E7-16
- o Volvo VDS-3
- o Cummins CES 20076, 20077
- o Caterpillar ECF-2/1A
- o Mack EO-N, EO-M, EO-M PLUS
- o Renault RLD-2
- o MAN M3275
- o MTU Category 2
- o Detroit DFS 93K215
- o Deutz DQC III-18



บางจาก ดี3 เทอร์โบ พลัส เป็นน้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ มาตรฐานสูงสุด API CI-4/SL เกรดรวม พัฒนา โดยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ทำให้ได้คุณสมบัติที่โดดเด่นของน้ำมันหล่อลื่น บางจาก ดี-3 เทอร์โบ พลัส น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ที่มีฟิล์มน้ำมันแข็งแรงเป็นพิเศษเหมาะสำหรับรถที่มีแรงบิดสูงหรือมีการทำงานของเครื่องยนต์ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ให้การคุ้มครองเครื่องยนต์ ป้องกันการสึกหรอ

- o คุณภาพเหนือมาตรฐาน API CI-4/SL และมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องยนต์ยุโรปและอเมริกา
- o สารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ป้องกันการสึกหรอ ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป
- o ดัชนีความหนืดสูง ให้ฟิล์มน้ำมันที่ลื่นและแข็งแรง ช่วยป้องกันการสึกหรอได้ดีเป็นพิเศษ
- o ให้อำนาจการชะล้างทำความสะอาดและกระจายเขม่าตะกอนสูง รักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดได้เป็นเยี่ยม

การใช้งานของ บางจาก ดี3 เทอร์โบ พลัส

- o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินสมรรถนะสูงทุกชนิด รวมถึงรถที่ติดตั้ง LPG / NGV / CNG
- o เกรด 10W-30 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล โดยเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก ดี3 เทอร์โบ พลัส

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK D3 TURBO PLUS	
		SAE 10W-30	SAE 15W-40
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min	215 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-21 Max	-15 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	11.5-12.5	14.0-15.0
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min	135 Min
Cold Cranking Simulator, cP	ASTM D5293	6600 Max, @ -25 °C	6600 Max, @ -25 °C
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	10.9 Min	8.8 Min

บรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร, 6 ลิตร, 200 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



ทนความร้อน



ยืดอายุเครื่องยนต์



ชะล้างคราบเขม่า

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

SD-PD-02/1-34

REV. NO. : 09 , DATE : 01/01/2023