

บางจาก จีอี เอ็นจีวี

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ



บางจาก จีอี เอ็นจีวี เป็นน้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ ชนิดเกรดรวม SAE15W-40 พัฒนาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นฐานคุณภาพสูง น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของเครื่องยนต์ที่มีผ่านการดัดแปลงระบบสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ CNG LPG, น้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์

- o ทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพช้า และรองรับการใช้งานของเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซ NGV และ LPG ที่มีอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้สูงได้ดี
- o สารเพิ่มคุณภาพพิเศษ มีคุณสมบัติในการรักษาความสะอาดของชิ้นส่วนต่างๆ ได้ดีเยี่ยม
- o เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีทุกสภาวะการใช้งาน
- o ผ่านการทดสอบกับการใช้งานจริงในเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซ CNG และ LPG

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o ACEA A3/B4-23
- o MB 229.1

การใช้งานของ บางจาก จีอี เอ็นจีวี

- o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ดัดแปลงมาใช้ NGV และ LPG รวมถึงรถยนต์เบนซินทั่วไป

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก จีอี เอ็นจีวี

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK GE NGV SAE 15W-40
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-21 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	14.5-15.5
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min
Cold Cranking Simulator @ -20 °C, cP	ASTM D5293	6600 Max
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	9.2 Min

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



ทนความร้อน



ยืดอายุเครื่องยนต์

บรรจุภัณฑ์ : 1 ลิตร, 4 ลิตร, 18 ลิตร และ 200 ลิตร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260