

บางจาก จีอี สปีด เอ็กซ์

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน



บางจาก จีอี สปีด เอ็กซ์ น้ำมันเครื่องยนต์เบนซินชนิดเกรดรวม ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการผลิตพิเศษ ประกอบด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่ดีเยี่ยม ซึ่งทำให้ทนต่อสภาพการใช่งานหนักในสภาวะการจราจรที่ติดขัดและการใช้งานความเร็วสูง และการบรรทุกหนัก

- o เพิ่มความสามารถในการชะล้างและกระจายเขม่าตะกอน ทำให้เครื่องยนต์สะอาด ลดเขม่าและลดมลพิษ จากไอเสีย
- o ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงได้ดี ทำให้ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น
- o อัตราการระเหยกลายเป็นไอต่ำ ลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันหล่อลื่น
- o ให้การหล่อลื่นเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงกว่า

MEET REQUIREMENT

- o API SM/CF
- o Ford WSS-M2C-945A/946A/947A
- o Chrysler MS6395
- o GM 6094M

การใช้งานของ บางจาก จีอี สปีด เอ็กซ์

- o ใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินทุกประเภททั่วโลก ทั้งรุ่นเก่าจนถึงปัจจุบัน
- o เหมาะสำหรับ รถโดยสาร รถบรรทุก รถแท็กซี่ และเครื่องยนต์ที่ถูกปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถรองรับการใช้ NGV/LPG/CNG

TYPICAL INSPECTION

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK GE SPEED X	
		SAE 10W-30	SAE 20W-50
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report
Density @ 15 °C, g/cm3	ASTM D1298	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min	215 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-21 Max	-15 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt..	ASTM D445	10.5-11.5	18.5-19.5
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min	125 Min
Cold Cranking Simulator, cP	ASTM D5293	6700 Max, @ -25 °C	9100 Max, @ -15 °C
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7 Min	7 Min

บรรจุภัณฑ์ : 200 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ชะล้างคราบเขม่า



ยืดอายุเครื่องยนต์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

SD-PD-02/1-68

REV. NO. : 07 , DATE : 01/01/2023