



บางจาก นีทคัท เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน (Transparent non-corrosive cutting fluid) ผสมสารเพิ่มคุณภาพปรับแรงกดสูงประเภทคลอรีน (Chlorinated EP), สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจน, สารป้องกันการเกิดสนิมและสารป้องกันการเกิดฝอยละออง

บางจาก นีทคัท ช่วยให้การตัดโลหะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถมองเห็นเครื่องมือและชิ้นงานได้อย่างชัดเจน จากลักษณะที่โปร่งใส อีกทั้งยังให้การหล่อลื่นที่ดีทั่วพื้นผิงานและยืดอายุการใช้งานของใบมีดตัดหรือซีพี พร้อมลดความร้อนจากการเสียดสี ลดการสึกหรอ และลดการใช้พลังงาน

การใช้งานของ บางจาก นีทคัท

- o ใช้ในงานช่างโลหะ ได้แก่ งานตัดหรืองานกลึงโลหะชนิดต่างๆทั้งที่เป็นเหล็กและโลหะอัลลอยด์ทุกชนิด
- o มีคุณสมบัติในการชะล้างพาเศษโลหะขนาดเล็กออกจากชิ้นงานได้ดีเยี่ยมจึงเหมาะสำหรับงานเจาะรูลึกๆ
- o สามารถใช้เป็นน้ำมันไฮดรอลิกและหล่อลื่นรางแทนของเครื่อง

คุณสมบัติทั่วไปของน้ำมัน บางจาก นีทคัท

PROPERTIES	METHOD	NEAT CUT ISO 10
Appearance	Visual	B&C
Color	ASTM D1500	REPORT
Viscosity @ 40 °C,cSt.	ASTM D445	9.5-14.5
Viscosity @ 100 °C,cSt.	ASTM D445	REPORT
Viscosity Index	ASTM D2270	95 MIN.
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	180 MIN.
Density @ 15 °C	ASM D1298	REPORT
Foam Test (Seq II), ml/ml	ASTM D892	50/0 MAX.
Chlorine (Cl), %Wt	ASTM D6481	1.150-1.500

บรรจุภัณฑ์: 200 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



หล่อลื่นดีเยี่ยม